

BEST RESULT IN THE CUP™



통합 카달로그

AXIOM BREWWISE

BREWER



SPECIFICATION

- 전기 : 220V / 2.1kW
- 크기 : W212 x D562x H502
- 추출 용량 : 15.8L/H
- 보일러 용량 : 5.9L / 무게 : 13.6kg
- 특징 : RFID 기술로 커피의 신선함 유지
1 Brew / 2upper / 1Lower warmer

특징

- RFID 칩 인식을 통해 커피 신선도 유지 (신선도 유지 시간 초과 시, 워머 절전 모드)
- Brew Logic 기술로 유속을 계산하고, 추출시간을 조정하여 퍼넬 내 수준을 일정하게 유지
- Cold brew lock-out 및 Automatic warmer time-out 기능으로 고품질 레시피 제공
- 스프레이 헤드 장착
- 5.9L 보일러 용량으로 연속적인 추출 제공 (시간당 약 18.8L)
- 커피 추출 시 사전주입, 펄스 추출, 디지털 온도 설정 가능한 손쉬운 프로그래밍
- 바이패스 기능으로 농도 설정 가능
- 에너지 절전 모드
- 온수 추출 레버 장착
- 퍼넬의 Splash guard로 뜨거운 액체로부터 손 보호
- 2 upper, 1 Lower decanter warmer 기능

BREWER



SPECIFICATION

- 전기 : 220 ~ 240V / 2.9 – 3.4 kW
- 크기 : W254 x D595 x H680
- 추출 용량 : 32L/H
- 무게 : 21.25kg
- 특징 : 3가지 Brew 버튼과 2가지 Batch로
다양한 레시피 설정 가능

특징

- 쉬운 프로그래밍 제어를 위해 영어, 스페인어, 불어로 설정 가능
- 디지털 디스플레이 내 광고 메시지 및 기계 상태를 표시
- Bunn infusion series 기술은 3개의 추출 버튼과 2개의 배치 크기를 사용하여, 다양한 레시피 설정
- 에너지 절약모드로 설정 가능
- Exclusive peak extraction 스프레이 헤드는 17홀 디자인의 다 방향성으로 추출의 균일성 보장
- 전자 퍼넬 잠금장치는 물이 완전히 채워질 때까지 추출 퍼넬을 제거하지 못하도록 함
- USB 프로그래밍 가능
- 추출 카운터로 추출된 횟수 확인 가능
- Brew lockout 및 디지털 온도 조절 가능
- 온수 추출 레버 장착



SPECIFICATION

- 전기 : 220 ~ 240V / 2.9 – 3.4 kW
- 크기 : W3300x D595 x H834
- 추출 용량 : 32L/H
- 무게 : 21.54kg
- 특징 : 전용 Soft heat 서버로 장시간 온도 유지
3가지 Brew 버튼과 2가지 Batch로
다양한 레시피 설정 가능

특징

- 쉬운 프로그래밍 제어를 위해 영어, 스페인어, 불어 설정 가능
- 디지털 디스플레이 내 광고 메시지 및 기계 상태를 표시
- Bunn infusion series 기술은 3개의 추출 버튼과 3개의 배치 크기를 사용하여, 다양한 레시피 설정
- 에너지 절약모드로 설정 가능
- Exclusive peak extraction 스프레이 헤드는 17홀 디자인의 다 방향성으로 추출의 균일성 보장
- 전자 퍼넬 잠금장치는 물이 완전히 채워질 때까지 추출 퍼넬을 제거하지 못하도록 함
- USB 프로그래밍 가능
- 추출 카운터로 추출된 횟수 확인 가능
- Brew lockout 및 디지털 온도 조절 가능
- 새로운 Soft heat 서버는 음료의 신선도가 만료되거나 서버가 비어있을 때 직원에게 알림 가능
- 온수 추출 레버 장착

BREWER



SPECIFICATION

- 전기 : 220V / 3.7kW
- 크기 : W307 x D575 x H907
- 추출 용량 : 40L/H
- 무게 : 32.8kg
- 특징 : Brew 버튼과 3가지 Batch
Infusion, By pass 기능

특징

- 시간당 61.7~71.5L 추출 가능
- 커피 추출 시 사전주입, 펄스 추출, 디지털 온도 설정 가능한 손쉬운 프로그래밍
- 다양한 바이 패스로 농도 설정 가능
- 영어, 스페인어 언어 설정 옵션
- 디지털 디스플레이 상 광고 메시지 및 기계 상태 표시
- Brewwise 장비와 Splashgard 퍼넬을 통해 무선 브루어 그라인더 인터페이스를 결합하여 작동 가능(옵션)
- 3가지 다양한 추출용량 설정 (1.9L, 3.8L, 5.7L)
- 에너지 절전 모드 가능
- Full batch 최대 5.7L추출(전용 TF Server 기준)

BREWER



SPECIFICATION

- 전기 : 220 ~ 240V / 3.5 kW
- 크기 : W293 x D562 x H888
- 추출 용량 : 38L/H
- 무게 : 21.59kg
- 특징 : Dilution 추출 가능
3가지 Brew 버튼과 2가지 Batch로
다양한 레시피 설정 가능

특징

- BUNN의 모든 아이스 티 디스펜서 (TDS-5 제외), 1.9 ~ 3.8L 에어포트, ThermoFresh 서버 등 호환
- BrewWise 기능인 사전주입 및 펄스추출로 풍미를 극대화 함
- 영어, 스페인어 언어 설정 옵션
- 디지털 디스플레이 상 광고 메시지 및 기계 상태를 표시
- 2개의 배치 스위치로 추출 용량 설정
- Dilution 추출 가능
- 추출 카운터로 추출 된 횟수 확인 가능
- 에너지 절전 모드 가능
- 온수 추출 레버 장착
- Full batch 시 회당 최대 4L 추출
- 대용량 탱크는 연이은 추출로 11.4 ~ 18.9L 까지 제공함

GRINDER



SPECIFICATION

- 전기 : 220 V / 1.03kW / 60Hz / 16A
- 크기 : W178x D418 x H690
- 호퍼 용량 : 1.36kg
- 무게 : 25.5kg
- 특징 : 30초 내에 450g 분쇄 가능

특징

- 앞면 스위치는 Bag이 제거될 때 모터를 정지시키고, Bag이 제자리에 들어가기 전에 분쇄 조절 가능
- 터보 분쇄작업으로 빠른 분쇄 : 30초 내 약 450g 분쇄 가능
- 추출 방식에 따른 다양한 그라인드 선택 가능
- 편리한 세척 레버로 분쇄 슈트에서 커피 가루를 털어낼 수 있음
- 장비 내 그라인더에 대한 4년 보증기간

H.W.DISPENSER



SPECIFICATION

- 전기 : 220V / 3.4 - 3.8 kW
- 크기 : W188 x D480x H723
- 용량 : 18.9L
- 무게 : 15kg

특징

- 시간 당 최대 94.6L 추출 가능
- LED 디스플레이로 온도 확인 및 설정 가능
- 탱크 보온 소재 Thinsulate 기술로 보일러 에너지 효율 향상
- Digital thermostat 은 15.6~96도의 일관되고 정확한 온도 제공
- 에너지 절약모드로 운영 비용 절약

H.W.DISPENSER



SPECIFICATION

- 전기 : 220V / 3kW
- 크기 : W192 x D518 x H564
- 용량 : 11.4L
- 무게 : 10.8kg

특징

- Digital thermostat 은 15.6~96도의 일관되고 정확한 온도 제공
- 전면 셀프서비스 설정을 위한 프로파일 디자인
- Push & Hold 분배로 최대 7.57L 의 양에 대해 부분 제어 설정 가능
- LED 디스플레이 온도 확인 및 설정 가능
- 탱크 보온 소재 Thinsulate 기술로 보일러 에너지 효율 향상
- 에너지 절약모드로 운영 비용 절약

BREWER



Glass decanter

- 용량 : 1.9L
- 별도의 워머 기능이 없는 유리 디켄터
- 수용 장비 : Axiom-3



TF Server (2 type : 일체형 / 분리형)

- 용량 : 5.7L
- 진공 단열된 Thermofresh 서버가 별도의 워머 없이 최적의 풍미를 유지 (약 2시간)
- 수용 장비 : Single TF DBC, ICBA, ITCBA



TDO-4

- 용량 : 15L
- 아이스 (TEA, COFFEE) 전용 서버
- 수용 장비 : ITCBA