

A600

ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

커피머신을 사용하기 전



사용설명서 및 안전정보 챕터를 읽어 주십시오.

사용설명서를 커피머신 근처에 비치합니다.

서비스 센터: 1566 -2567



(주)원인터시스템

www.woninter.co.kr

본사 : 서울시 강남구 테헤란로 129 (삼성동) (주)원인터시스템

TEL : 02-6254-0101~3

부산지사 : 부산광역시 금정구 금샘로 551, 102호(남산동)

TEL : 051-627-0731~2

대전지사 : 대전광역시 유성구 유성로 100 (유성동) *-(주)원인터시스템

TEL : 1566-2567

FRANKE

목 차

일반적인 주의사항 -----	3
기호 설명 -----	5
장비 설명 -----	7
설치 및 기술 데이터 -----	11
사용을 위한 채우기 및 비우기 -----	12
A600 청소 -----	17
청소와 유지관리 -----	22
문제 해결 -----	23

A600 사용 시 일반적인 주의사항

중요

- 이 사용 설명서를 완전히 숙지하기 전까지는 커피머신이나 추가 유닛을 작동하지 마십시오.
- 이 설명서를 장비에 가까운 곳에 두십시오.
- A600은 숙련된 개인에 의해서 사용되도록 디자인되었습니다. A600의 각 작업자는 설명서를 숙지하여야 합니다. 이것은 셀프서비스 섹터에 적용되지 않습니다. 셀프서비스 머신은 항상 사용자에 의해서 감시되어야 합니다.
- 이 장치는 8세 이하 어린이가 다루기에는 적합하지 않습니다.
8세 이상의 어린이나 육체적, 지각적 또는 정신적 능력이 의심되는 사람은 장비에 접근 시켜서는 안 되고 반드시 항상 감독해야 합니다. 어린이는 장비의 어떠한 청소 작업도 수행하면 안됩니다.
- 장비는 정기적으로 점검 받아야 합니다. 정기적 점검은 여러분의 A600을 안전한 작업과 높은 수행능력을 보장해 줄 것입니다.
- 만약 장비를 제3자에게 판매하였거나 이전하였다면, 다음 사용자에게 사용 설명서를 전달 해주어야 합니다.
- 커피머신의 구성은 설명서에 나온 그림과 다를 수 있습니다. 구매동의서를 참고해 주세요. 추가적인 액세서리는 국내 대리점이나 FRANKE Kaffeemaschinen AG, 스위스 아부르크에 있는 본사에서 직접 구매 가능 합니다.
- 여러분의 커피머신의 적합성은 동봉된 표준 적합 신고서에서 확인 할 수 있습니다.
- 커피머신은 실내에서 작동하도록 제작되었습니다.

DANGER

감전에 의한 사망 위험

- 장비가 손상 되었거나 전원 선이 손상된 장비는 작동시키지 마십시오.
- 장비의 손상이 의심된다면(예를 들어, 뜨겁거나 타는 냄새가 난다면), 플러그를 뽑고 서비스 기술자에게 연락하십시오.
- 만약 전원 공급 선이 손상되었다면, 적합한 전원 공급선을 교체해야 합니다.
- 장비와 전원 공급 선이 가스나 전기 스토브 또는 오븐과 같은 뜨거운 표면과 가까이 있지 않은지 확인해주세요.
- 전원 공급 선이 집히거나 날카로운 끝으로 문질러지지 않는지 확인해주세요. 장비는 전기 전도 성 부품들이 포함되어 있습니다. 장비를 여는 것은 사망의 위험이 있을 수 있습니다.
- 장비를 직접 열거나 수리하려고 시도하지 마세요.
- 장비 설명서에 나와 있지 않은 어떠한 변경도 하지 마세요.
- 수리는 정품 교체 품과 액세서리를 사용하는 여러분의 서비스 기술자에 의해서만 시행되어야 합니다.

⚠ WARNING

부상의 위험

장비를 다루다가 보면 내부 구성물에 의해서 상처나 부상을 입는 결과가 생길 수 있습니다.

- 장비를 일일 작업이 필요 할 시에만 엽니다.(예: 파우더시스템을 청소하거나 찌꺼기통을 비울 때)
- 장비를 열어놓고 작업시 조심해야 합니다.
- 오직 서비스 기술자들만이 다른 이유로 장비를 열 수 있습니다.

부상의 위험, 눈부상 및 장비에 손상

원두통, 파우더통 및 그라인더 안의 이물질은 조각이 나서 추출 될 수 있으며, 장비의 손상이나 부상을 초래 합니다.

- 원두통, 파우더통 또는 그라인더 안에 어떠한 물체도 넣지 마세요.

화재의 위험

커피, 및 우유 디스펜서, 온수 디스펜서 및 스팀 디스펜서는 뜨겁습니다.

- 아웃렛이나 노즐을 만지지 마세요.
- 컵위머의 표면은 뜨겁습니다.
- 이런 표면들을 만지지 마세요.

화상의 위험

청소 하는 동안에, 온수와 스팀은 반복적으로 추출 됩니다.

- 아웃렛과 노즐이 청소되는 동안에는 두 손을 먼 곳으로 피해 주세요.

음료가 추출될 때는, 제품 자체에 화상 위험이 있습니다.

- 뜨거운 음료는 항상 조심하세요.

⚠ CAUTION

음식 잔여물의 위험

장비가 규칙적으로 청소 되지 않으면, 우유 및 커피 잔여물이 장비 안에 축적 되어, 아웃렛이 막히거나 음료에 들어갈 수 있습니다.

- 최소 하루에 한번 커피 머신 및 추가유닛을 청소해 주세요.
- "A600의 청소" 챕터를 확인 하세요.

오염의 위험

장비를 장기간 사용 하지 않을 시, 잔여물이 축적될 수 있습니다.

- 최초 사용하기 전 그리고 장기간(2일 이상) 사용 하지 않을 시 커피머신을 린스 합니다.

NOTICES

물 분사에 의한 손상

커피머신은 물 분사에 대해 보호 되지 않습니다.

- 물 분사를 이용한 청소를 피하고 고압력의 클리너를 사용 하지 않습니다.

커피 머신 손상

- 커피머신을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 설치 합니다.
- 비, 서리 또는 직사광선 등과 같은 요소에 노출 시키지 않습니다.

전원 공급선에 걸려 넘어지는 위험

- 전원 공급선을 느슨하게 방치 하지 않습니다.

잘못된 재료에 의한 파우더 시스템 고장

- 파우더 및 원두가 올바른 컨테이너에 들어가 있는지 잘 확인 합니다. 장비를 잘 관찰 합니다.

소프트웨어에 사용되는 기호들

대시 보드에 사용되는 기호들

기호	명칭	설명
	FRANKE	유지보수 단계 이동
	서비스 및 청소	반드시 머신을 청소 또는 서비스해주세요.
	물받이통	물 받이 통이 꼭 찻거나 장착이 제대로 안됨
	물통	물통이 비어있거나 장착이 제대로 안됨
	우유	우유 통이 비어있거나 장착이 제대로 안됨
	원두	원두 통이 비어있거나 장착이 제대로 안됨
	찌꺼기통	찌꺼기 통을 비워야 함
	린스	반드시 머신을 린스 해야 하거나 린스 중임
	제품(음료)	
	결제	결제 시스템 활성화
	광고 이미지	
	화면 보호기	
	밝기	밝기 설정
	데이터 전송	데이터 전송 중
	개별 제품(음료) 카운터	
	개별화	
	정보	
	비활성	

기호	명칭	설명
	대기	
	컵예열	
	필터(물통식인경우)	필터 교체 요망
	FM전용 청소 세정액	FM전용 청소 세정액 비어있음
	즐거 찾기	자주 사용하는 키 설정
	서비스/환경설정(구성)/관리자	
	원두 왼쪽/오른쪽	
	두 잔의 제품	
	찬 우유	
	파우더 공급	

이동

기호	명칭	설명
	취소 버튼	작업을 취소합니다.
	시작 버튼	작업을 시작합니다.
	페이지 뒤로/앞으로	여러 페이지가 있는 메뉴를 스크롤 합니다.


에러 메시지의 설명



불투명 처리된 제품들은 생산할 수 없습니다.
대시 보드의 그림기호들은 에러메시지를 보여줍니다.



불투명 처리된 제품들은 생산할 수 없습니다.
코너에 종이가 말린 듯한 표시는 에러메시지를 보여줍니다.



어떠한 에러 때문에 전체 시스템이 영향을 받는다면, 에러메시지가 자동적으로 나타날 것입니다.

에러 메시지의 색상 코드



일시 중단



시스템이 여전히 완벽히 작동 중

어떠한 기호가 대시 보드에 나타났다면, 기호를 터치하면 추가적인 정보나 지시사항이 나타날 것입니다. 어떠한 에러가 발생했다면, "문제 해결" 챗터에서 도움말을 볼 수 있습니다.



시스템의 일부 기능이 제한됨



시스템 작동 불가

장비 설명

여러분은 A600으로 만든 모든 커피의 즐거움을 선택하셨습니다. 이 섹션에서는 더 많은 기능들과 커피머신의 옵션들 및 조작부가 어디에 위치 해 있는지 배우실 것입니다.

A600 커피 머신

소 개

이 커피 머신은 여러 가지 옵션을 가지고 있습니다.
여러분들께 장비의 개요를 알려드리기 위해, 오른쪽에 샘플을 제시하였습니다.

단, 구입한 장비가 오른쪽 구성과 다를 수도 있으니 잘 참고 하시기 바랍니다.

드립 그리드가 있는 물 받이 통
(배수 연결 설치(옵션))



A600 구성품(상세)

파우더 통



물통 (옵션-물통식)



원두 통



브루잉 유닛



드립 그리드가 있는 물 받이 통



찌꺼기 통



FoamMaster 구성품



작동 인터페이스

작동 인터페이스는 기본적으로 셀프서비스 방식인 "퀵 셀렉트(Quick Select)"모드를 사용합니다.

FRANKE 버튼은 유지관리 레벨과 제품 레벨을 교체 하는데 사용됩니다.



앞/뒤 화면으로 스크롤 합니다.

설치 및 기술 데이터

A600은 정확히 작동할 수 있도록 적절히 설치되어야 합니다. – 기술자가 설치를 해드립니다.
 먼저, 몇 가지 주의를 해주셔야 합니다. 커피 머신을 문제없이 사용할 수 있도록 사전점검 사항을 보십시오.

점검 사항

- 커피 머신의 전원 선은 단독 누전 차단기에 의해 보호되어야 합니다.
- 전원 선의 각 터미널은 스위치로 제어 가능해야 합니다.
- 물 라인은 반드시 체크밸브와 필터가 있어야 하고 기술 데이터에 부합해야 합니다.
- 커피 머신에 물 라인 연결은 반드시 공급된 호스 세트를 이용하여 완료 하여야 합니다. 소유하고 있는 어떠한 다른 호스도 사용 하시면 안됩니다.

설치

서비스 기술자가 커피 머신을 설치하기 전에 점검사항을 점검해 주세요. 서비스 기술자는 커피 머신 설치 완료 후에 처음으로 시운전을 할 것입니다. 기술자는 기본 기능부터 설명해 줄 것입니다.

A600 기술 데이터

원두 통	그라인더 1대*호퍼 2kg (옵션: 그라인더 2대*호퍼1.2kg)
파우더 통	파우더 1통 당 1.2kg (사용하는 파우더 상태에 따라 다를 수 있음)
찌꺼기 통	60~110 잔 (옵션:coffee ground chute)
보일러 용량	2.5kW에서 커피 0.9리터
	2.5kW에서 온수 및 스팀 0.9리터
전기 연결	220 – 240 V/50 –60 Hz 1L N PE 2.4 kW – 2.8 kW Fuse: 16 A (locked)
	220 – 240 V/ 60 Hz 2L PE 2.2 kW – 3.05 kW Fuse: 16 A (locked)
소음	70 dB 미만
무게	약 38 kg
직수 연결	바깥 선 G 3/8"
수압	80 – 800 kPa (0.8 – 8.0 bar)
밸브	체크 밸브 및 필터
물 경도	최대 70 mg CaO/1리터 water (7 dH, 13 °fH)
이상적인 pH	7
퍼넬	d = 50 mm (2") with siphon
배수 파이프	dmin = 1"
환경 조건	습도 : 최대. 80 %
	환경 온도 : 5 - 35 ° C
머신 크기	W340 * D600 * H730(조정 가능한 다리 제외)

사용을 위한 채우기 및 비우기

재료가 항상 충분한지 확인 하세요. 고객에게 항상 모든 제품을 원활히 공급하는 방법입니다. 성공적인 하루를 준비하세요.

원두 통 및 파우더 통 채우기

⚠ WARNING

부상, 눈 부상 및 장비 손상 위험

원두 통 및 그라인더 입구에 이물질이 발견되면, 제거하여야 하며, 그렇지 않으면 부상이나 장비에 손상을 줄 수 있습니다.

- 원두 통, 그라인더 안에 이물질을 넣지 마세요.



01 원두 통 뚜껑을 엽니다.

02 원두를 채우고 뚜껑을 닫습니다.

03 파우더 통의 뚜껑을 엽니다.

04 자동 머신에 적합한 파우더를 채웁니다.

05 파우더 통의 뚜껑을 닫습니다.

물 채우기(옵션사항)



물통을 옆으로 빼내고
뚜껑을 엽니다.



표시된 곳까지 정수된
물을 채웁니다.



물 채우기는
물통식인 경우에
진행됩니다.



뚜껑을 닫고 물통을
안으로 밀어 넣습니다

NOTICE

머신 손상

채우기를 정확히 수행하지 않
는다면 머신에 손상을 일으킵
니다. > 물통에는 반드시 물만
넣어야 합니다.

* 만약 우유가 머신 안으로 유
입되면 > 전원공급을 중단하고
서비스센터에 연락하십시오.

원두 통 비우기, 그라인더 입자 세팅



잠금 슬라이드가 멈출
때까지 앞을 향해 당
깁니다.



원두 통을 위로 빼냅니다.
원두를 비우고 청소한 뒤
건조해주세요.



원두 통 청소에 관해
"A600청소" 챕터에서
확인할 수 있습니다.



그라인더 입자 정도는
각 그라인더마다 조절
가능합니다. 입자 조절
전에는 반드시 원두 통
을 비웁니다.



그라인더 조절 렌치로 그라
인더 입자를 세팅하세요.
· 얇게 조절: 시계 반대 방
향으로 돌립니다.
· 굵게 조절: 시계 방향으로
돌립니다.



원두 통을 넣습니다.
잠금 슬라이드가 멈출
때까지 밀어 넣습니다.

기능의 손상

원두 통과 파우더 통이 정확히 장착되지 않으면, 커피 머신의 기능과 제품의 질은 부정적인 영향을 받을 수 있으므로 잠금 슬라이드를 끝까지 밀어 넣습니다.

파우더 통 비우기

NOTICE

오염
파우더가 날릴 수 있습니다.
· 파우더 통은 항상 닫고 바로 세운 위치에서 움직여줍니다.



01 잠금 슬라이드가 멈출 때까지 앞으로 당깁니다.



02 파우더 통을 위로 빼냅니다.
파우더 통을 비웁니다.

CAUTION

잘리거나 분쇄되는 부상

파우더 용기의 내부 기구는 절단하거나 분쇄 상처를 입힐 수 있습니다.

· 파우더 용기를 세척 할 때 주의하십시오.



청소에 관해 "A600 청소" 챕터에서 확인할 수 있습니다.



03 파우더 통을 넣습니다.
잠금 슬라이드를 뒤쪽으로 끝까지 당깁니다.

NOTICE

기능의 손상

원두 통과 파우더 통이 정확히 장착되지 않으면, 커피 머신의 기능과 제품의 질은 부정적인 영향을 받을 수 있으므로 잠금 슬라이드를 끝까지 밀어 넣습니다.

찌꺼기 통 비우기


NOTICE

곰팡이 발생

커피 찌꺼기는 곰팡이를 발생시킬 수 있습니다.
· 커피 찌꺼기는 최소한 하루에 한 번 비우고 청소합니다.



01 머신의 전면 문을 열고 찌꺼기 통을 빼냅니다.



02 작동 인터페이스에 "Door open"이라는 메시지가 나타납니다.



03 찌꺼기 통을 비우고 청소한 뒤, 건조시킵니다.



04 찌꺼기 통을 넣고 문을 닫습니다.

우유 - 냉장고 유닛 채우기(옵션)

제품(음료)의 질

잘못된 우유 처리는 품질문제를 발생시킬 수 있습니다.

- 깨끗한 용기에 우유만 채워야 합니다.
- 냉장 보관된 우유를 사용해야 합니다.(2-5°C 또는 36-41°F)
- 손을 씻거나 위생 장갑을 낀 후에 우유 뚜껑, 우유 통 내부, 내부 호스를 만지십시오.
- 반드시 깨끗한 곳에 흡입 호스가 있는 우유 통 뚜껑을 놓습니다.



FormMaster의 문을 열고 전원을 켜주십시오.



현재 냉장고 내부 온도가 표시됩니다.



우유 통을 빼냅니다.



우유 통 뚜껑을 엽니다. 냉장 보관된 우유를 최대 5리터까지 채웁니다.



우유 통 뚜껑을 닫습니다.



우유 통을 안으로 끝문을 닫습니다. 까지 밀어 넣습니다.



우유 - 밀크 시스템 준비하기



밀크 시스템 준비하기는 청소 또는 채우기 절차 후에 **반 자동**으로 진행됩니다. 이벤트 메시지의 지침을 준수하십시오.

이벤트 메시지에 대한 액세스는 대시 보드를 통해 추가 로그인 없이도 가능합니다.

냉장고 유닛 비우기(옵션)

NOTICE

우유의 질

냉장고 유닛은 커피 머신을 사용하는 동안 우유 냉장을 유지하기 위한 것입니다.

- 커피를 장시간 사용하지 않을 때(예, 밤 시간)는 우유를 빼내고 별도의 냉장고에 보관합니다.

01



문을 엽니다.

02



우유 통을 빼냅니다.

03



별도의 냉장고에 우유를 옮겨 보관하거나 필요에 따라 우유를 버립니다.

CAUTION

사용할 수 없게 된 우유로 인해 건강의 위험

우유 잔여물은 청소를 제대로 수행하지 않은 결과로 장비에 남아 있을 수 있습니다. 이러한 잔여물은 우유 추출을 방해하거나 제품(음료)에 추출될 수 있습니다.

- 자동 청소 프로그램을 사용하여 적어도 하루에 한 번은 냉장고 유닛과 밀크 시스템을 청소하십시오.

04



우유 통과 냉장고 유닛을 청소하십시오.

05



우유 통을 넣습니다.

06



더 이상 사용하지 않는다면 냉장고 유닛의 전원을 끄십시오. 전원을 끈 뒤, 냉장고 유닛 문을 완전히 닫지 마십시오. 냄새가 배는 것을 방지하기 위하여 문을 약간 열어둡니다.

A600 청소

A600 머신도 관리가 필요합니다. 고품질의 맛을 유지하기 위해, A600은 적어도 하루에 한 번 청소 되어야 하며 정기 서비스를 받아야 합니다.

분리하여 청소하는 부분



완벽한 커피를 위한 여러분의 책임

완벽한 커피의 경험은 완벽히 청소된 커피 머신에 달려 있습니다. 제품의 질을 높이세요!
커피 머신을 적어도 하루에 한 번 또는 필요하다면 그 보다 더 자주 청소를 해주십시오.
분리 가능한 모든 부품을 5단계의 절차에 따라 청소해주시십시오.

[필요한 액세서리]



분리 가능한 부품 5단계 청소




자동 청소 시작하기



유지관리 레벨로 들어갑니다.
필요 시 PIN코드를 입력합니다.



공장 세팅 PIN코드는
1111입니다.



Cleaning and maintenance를 선택합니다.



화상 위험!
청소 중에 온수와 스팀이
반복적으로 나옵니다.

아웃렛 아래쪽이나
아웃렛을
만지지 마십시오.



Clean Coffee Machine
또는 Clean Flavour
Station을 선택 및 확인합
니다.



작동 화면에 나온 지시를
따르고 Continue를 선택
해 확인합니다.



머신이 다음 단계를
안내해 줍니다.



청소 사이클 이후, 머신이
유지관리 레벨로 돌아가
거나 에너지 세이버 모드
로 들어갈 수 있습니다.
서비스 기술자가 원하는
옵션으로 설정해 줄 것입
니다.

A600 수동 린스



- 린스는 일일 청소를 대신 할 수 없습니다. 린스는 커피 및 우유 잔여물을 제거하기 위해 필요합니다.
- A600은 전원이 켜지고 꺼질 때 뿐만 아니라 정해진 시간 이후에도 자동으로 린스 합니다.



유지관리 레벨로 들어갑니다.



Cleaning and Maintenance를 선택합니다.

⚠ WARNING

화상 위험!

청소 중에 온수가 반복적으로 나옵니다.
아웃렛 아래쪽이나 아웃렛을 만지지 마십시오.
드립 그리드 위에 어떠한 것도 올려두지 마십시오.




Rinse Coffee Machine을 선택하여 확인합니다.
A600이 린스 됩니다.

모니터 스크린 닦기



유지관리 레벨로 들어갑니다.




Cleaning and maintenance를 선택합니다.



잠겨 있는 작동 화면을 해제할 수 없습니다.
잠김은 20초간 지속됩니다.



Wipe Protection을 선택합니다. 작동 화면은 20초간 잠기게 됩니다.



모니터 화면을 닦아 줍니다.
유지관리 레벨이 나타납니다.

원두 통과 파우더 통 청소 (매주)



01 머신의 전면 문을 엽니다.



02 잠금 슬라이드를 앞으로 끝까지 당깁니다.



03 원두 통을 위로 들어올립니다. 원두 통을 비워줍니다.

NOTICE

곰팡이의 오염, 발생 : 원두 통은 완벽히 건조 해줍니다.

원두 통을 물속에 담그지 마십시오.



04 천으로 원두 통을 청소합니다. 필요에 따라 세정제를 사용하십시오. 마른 천으로 원두 통 내부를 닦아줍니다.



05 원두 통을 장착합니다.



06 파우더 통을 들어 올립니다. 파우더 통을 비워줍니다.



07 천으로 파우더 통을 청소합니다. 필요에 따라 세정제를 사용하십시오. 마른 천으로 파우더 통 내부를 닦아줍니다.

CAUTION

잘리거나 분쇄되는 부상

분말 용기의 내부 기구는 절단하거나 분쇄 상처를 입힐 수 있습니다.

· 분말 용기를 세척 할 때 주의하십시오.



08 파우더 분출구를 브러시로 청소합니다.



09 파우더 통을 장착합니다.



10 잠금 슬라이드를 뒤로 끝까지 밀어줍니다.

NOTICE

기능의 손상
원두 통과 파우더 통이 정확히 장착되지 않았다면, 커피 머신의 기능과 제품의 질은 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

· 잠금 슬라이드를 끝까지 밀어 넣습니다.



11 머신의 문을 닫습니다.

브루잉 유닛 청소 (매주)




01
머신의 전면 문을 엽니다.



02
브루잉 유닛의 잠금버튼을 시간반대방향으로 돌려 풀어줍니다.



03
브루잉 유닛을 빼냅니다.



04
브루잉 유닛을 깨끗한 물로 청소합니다.



05
브루잉 유닛을 장착합니다.



06
브루잉 유닛의 잠금버튼을 시간방향으로 돌려 잠급니다.

청소와 유지관리 계획

빈도	수행 내용	상세 정보
Daily	A600을 청소합니다.	See p. 18
Weekly	원두 통을 청소합니다.	See p. 20
Weekly	파우더 통을 청소합니다.	See p. 20
Weekly	브루잉 유닛을 청소합니다.	See p. 21
Annually or after every 40,000 drinks	서비스 기술자에게 유지관리를 받습니다.	서비스 센터에 연락하십시오.

소모품


제품
청소 세정제 (100 pcs.)
청소 세정액 (1000ml)
FoamMaster전용 청소 세정액

문제 해결

도움말은 A600에 문제가 생겼을 때 이용 가능합니다. 증상 및 정보가 모니터 화면에 나타납니다. 문제 해결을 위해 모든 노력을 다 해도 문제를 해결할 수 없다면 서비스 센터에 연락해주시요.

머신 에러의 해결


셀프 서비스 아닌 모드



셀프 서비스가 아닌 모드에서는, 에러가 난 부분에 색깔로 표시 됩니다.

지시 문이 있는 메시지

셀프 서비스 모드(퀵 셀렉트)



셀프 서비스 모드에서, 에러는 우측 상단 코너에 색깔로 나타납니다.





고객을 위한 지시문이 있는 메시지



전체적인 시스템이 오류의 영향을 받으면, 에러 메시지가 자동으로 나타납니다.

커피 머신의 심각한 오류가 생기면 다시 시작해야 합니다. 커피 머신이 시작 되지 않으면 전원 공급 장치를 확인해주시요. 오류를 해결 할 수 없거나 다시 시작 되지 않는 경우, 서비스 기술자에게 문의하십시오.

에러 메시지의 색상 코드

-  일시 중단
-  시스템이 여전히 완벽히 작동 중
-  시스템의 일부 기능이 제한됨
-  시스템 작동 불가

MAKE IT
Wonderful!

 **WONINTER
SYSTEM**

(주)원인터시스템
www.woninter.co.kr

본사 : 서울시 강남구 자곡로 7길 4, 1층(자곡동, 아세아ICT센터)
TEL : 02-6254-0101~3

부산지사 : 부산광역시 금정구 금샘로 551, 102호(남산동)
TEL : 051-627-0731~2

대전지사 : 대전광역시 유성구 유성대로 694번길 114, 102호(봉명동)
TEL : 1566-2567

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg - Switzerland
Tel. +41 (0) 62 787 31 31
www.franke.com

FRANKE

Your distribution partner:



Issued 08.2015 / Order number: 1C345305/Revision A